

КЛЮЧИ В КОМАНДНОЙ СТРОКЕ

Система позволяет производить некоторые дополнительные операции при ее запуске. Для этого в командной строке после имени исполняемого модуля (cons.exe) необходимо указать требуемый ключ.

Обращаем Ваше внимание, что при выполнении любых операций с Информационным Банком необходимо указывать конкретное имя базы (ключ /base_xxx) либо применить выбранную операцию ко всем Информационным Банкам (ключ /base*).

При использовании нескольких ключей их необходимо разделять **пробелом**. Например, прием пополнения сетевой версией Системы КонсультантПлюс: Версия Проф:

CONS.EXE /ADM /RECEIVE /BASE_LAW /YES

| | |
|------------------|---|
| /ADM | Запустить в режиме администратора. Служит для выполнения операций с Информационным Банком сетевого варианта Системы. |
| /ADMNOBUF | Ключ обеспечивает исправление ошибок при работе КонсультантПлюс, связанных с особенностью работы системы безопасности Windows7 в локальных сетях. |
| /AUTOPROXY | Автоматически определять адрес прокси-сервера при ИП. |
| /ANSCACHEDIR= | Удалить устаревшие файлы из кэша сервера ИП при запуске пополнения ИЦ. Ключ обязателен при пополнении Комплекта СКИП на сервере ИП. |
| /ANSWER | Сформировать пополнение на Информационном Центре по запросу. |
| /BASE_<basename> | Выбрать необходимую базу по имени из файла BASELIST.CFG (например BASE_QUESTION). |
| /BASE* | Выполнить базовую операцию (например, принять пополнение) со всеми Информационными Банками, включенными в файл BASELIST.CFG. |
| /BASEi | Выбрать i-й Информационный Банк (/BASE1, /BASE2 и т.д.) |
| /BASETTEST | Проверить корректность Информационного Банка. В случае обнаружения ошибок будет произведено автоматическое исправление ИБ. |
| /BASETTEST- | Проверить корректность Информационного Банка. В случае обнаружения ошибок исправление испорченного ИБ не производится. |
| /CODE_EXP | Сформировать на Информационном Центре закодированный файл EXPCONS.CFG со списком дистрибутивов, подключенных к сервису "Написать эксперту". |
| /CODE_HOTLINE | Сформировать на Информационном Центре закодированный файл HOTLINE.CFG со списком дистрибутивов, подключенных к сервису "Онлайн-диалог". |
| /CODEINFO | Сформировать на Информационном Центре закодированный файл INFO.COD с информацией о |

| | |
|-------------------------------------|---|
| | РИЦ. |
| /COMPRESS | Сжать Информационный Банк (файлы *.DT?). Файлы словарей *.NX? не сжимаются. |
| /COPYPROXY | Создать в каталоге BASE файл PROXY.CFG, содержащий настройки подключения к прокси-серверу. Используется совместно с ключом /ADM. |
| /DEFBROWSER | При использовании этого ключа КонсультантПлюс при Интернет-пополнении представляется браузером по умолчанию. Действие ключа распространяется и на онлайн-сервисы. |
| /DECODE_EXP | Расшифровать на Информационном Центре закодированный файл EXPCONS.CFG со списком дистрибутивов, подключенных к сервису "Написать эксперту". |
| /DECODE_HOTLINE | Расшифровать на Информационном Центре закодированный файл HOTLINE.CFG со списком дистрибутивов, подключенных к сервису "Онлайн-диалог". |
| /FORCEPROXY | Аналог ключа /PROXY=, но в отличие от него при неудачном подключении не производится дальнейший перебор настроек. Действие ключа распространяется и на онлайн-сервисы. |
| /FORCENOPROXY | Аналог ключа /NOPROXY, но в отличие от него при неудачном подключении не производится дальнейший перебор настроек. Действие ключа распространяется и на онлайн-сервисы. |
| /GROUP | Инсталлировать рабочую станцию. |
| /INET_EXT | Пополнить Региональный выпуск с сервера РИЦ-производителя. |
| /INETTIMEOUT=<таймаут в минутах> | Задать таймаут ожидания ответа от сервера ИП. Действие ключа распространяется и на онлайн-сервисы. |
| /INET | Получить доступ к функциональности ИП в интерфейсе локальной версии Системы. |
| /INET_HOST | При использовании этого ключа пополнение Информационного Центра будет выполнено напрямую с сервера КЦ КонсультантПлюс. |
| /I_SENDLOG | Отправлять на сервер расширенную диагностическую информацию при ИП. |
| /I_SIZE=<размер файла в мегабайтах> | Задать максимальный размер файлов, которые будут закачиваться на компьютер и отправляться с него при ИП. |
| /I_ONDEMO | Обновлять демоверсии при ИП. |
| /LINUX | Ключ для запуска КонсультантПлюс в ОС Linux. Используется совместно с драйвером CONSLIN. |
| /NOINDEX | Отключить индексацию файлов *.NX при пополнении. |
| /NOREINDEX0 | Не формировать объединенные словари (например, после принятия пополнения). |
| /NORUNNER | Минимизировать бегунок при выполнении базовых |

| | |
|---|--|
| | операций (например, при приеме пополнения). |
| /NORUNNER+ | При использовании этого ключа базовые операции КонсультантПлюс выполняются без открытия окон. То, что Система запущена, можно будет обнаружить только в диспетчере задач. Этот ключ можно указывать для запуска базовых операций КонсультантПлюс при использовании системной учетной записи. |
| /NOSYSCACHE | Отключить системное кэширование при пополнении. На проблемных сетях данный ключ повышает вероятность удачного завершения пополнения ценой заметного увеличения времени пополнения (в 2-4 раза). |
| /NOVERBASE | Отменить подавление подчиненных банков в Комплекте с основным. |
| /NOPROXY | Не использовать прокси-сервер при ИП. |
| /NOTITLE | Запустить Информационный Центр без заставки. |
| /NOWORDPANEL | При запуске с ключом /NOWORDPANEL КонсультантПлюс в течение одной сессии: - Не предлагает устанавливать панель КонсультантПлюс в MS Word. - Не показывает кнопку установки панели в Стартовом окне КонсультантПлюс. |
| /MAKEQR | Создать файлы запросов на регистрацию всех Систем Комплекта. |
| /OFF | Отключить всех работающих с Комплектом пользователей (например, для замены ИБ) и открыть стартовую страницу КонсультантПлюс. Для использования ключа /OFF в пакетном режиме без запуска оболочки необходимо добавить ключ /BASE*. Ключ /OFF недопустимо использовать совместно с /RECEIVE_INET и другими ключами, запускающими операции над ИБ. |
| /OREG | Разрешение регистрации комплекта без Информационных Банков в оффлайн-оболочке. Без этого ключа запуск с din-файлами Онлайн-версии невозможен. |
| /QUEST | Создать файл запроса на пополнение (*.QST). |
| /QUEST+ | Создать расширенный файл запроса на пополнение (*.QST). |
| /PROXY=nameuser:password@nameproxy:port | Задать параметры авторизации на прокси-сервере при ИП. |
| /PROCESS=X | Включить режим пополнения в X параллельных процессах. Возможные значения: от 1 до 8. На серверных ОС ключ PROCESS= автоматически устанавливается со значением, равным количеству логических ядер, но не более 8, при этом для построения объединенных словарей автоматически устанавливается PROCESS=2. На компьютере пользователя с несерверной ОС запускается /PROCESS=2, если 2 и более |

| | |
|---|---|
| | логических ядер или /PROCESS=1, если на компьютере пользователя 1 логическое ядро. |
| /RECEIVE | Принять файлы пополнения. |
| /RECEIVE_CD | Принять пополнение без удаления файлов *.ANS. Может использоваться совместно с ключом /RECEIVEDIR=. |
| /RECEIVEDIR=<директория> | Задать директорию для файлов пополнения и файла *.USR. |
| /RECEIVE_INET | Запустить Интернет-пополнение. |
| /RECEIVE_INET- | Запустить неполный цикл Интернет-пополнения: скачать файлы пополнения, но не принимать их. |
| /RECEIVE_INET* | Запустить неполный цикл Интернет-пополнения: скачать файлы пополнения на основе заранее подготовленных файлов запросов. |
| /RECEIVE_RES | Обновить через ИП технологический модуль *.RES. |
| /REINDEX | Полностью переиндексировать ИБ. |
| /REINDEXi | Переиндексировать i-ю часть Информационного Банка. |
| /REINDEXO | Сформировать объединенные словари (файлы в директории \BASE\COMMON). |
| /REG | Зарегистрировать Системы Комплекта. |
| /REG* | Аналогичен ключу /REG с одним отличием: при обнаружении корректных (своих) файлов *.AR происходит принудительная перерегистрация, даже если Комплект уже зарегистрирован. |
| /REMOTE_DISCONNECT=<ожидание от 0 до 100 минут> | <p>Ключ требуется для работы у клиентов с нестабильным терминальным соединением. Если у клиента происходят частые разрывы терминальных сессий, то без этого ключа запущенный у пользователя КонсультантПлюс может закрыться. Чтобы избежать этого, запускайте КонсультантПлюс с указанным ключом.</p> <p>Внимание! Используйте ключ /REMOTE_DISCONNECT= только при реальном наличии проблем с терминальным соединением клиента. В противном случае есть вероятность у некоторых клиентов столкнуться с проблемой залипания ячеек в файле CONS.ADM и получить ошибку "Ошибка 65. Слишком много пользователей работает с Системой".</p> |
| /RICINFO | Сформировать на Информационном Центре закодированный файл INFO.CFG с информацией о РИЦ. |
| /RICPHONE | Создать файл RICPHONE.CFG в директории \SYSTEM, с информацией о РИЦ для вкладки "По телефону" в случае отсутствия Интернета. |
| /SENDDIR=<директория> | Задать директорию для файлов запросов. |
| /SENDUSR | Отсылать файл *.USR на сервер ИП в |

| | |
|---------------|--|
| | принудительном порядке. Используется совместно с ключами /RECEIVE_INET- и /RECEIVE_INET*. |
| /SENDSTT | Отправка файлов *.STT на сервер ИП КЦ КонсультантПлюс по завершении Интернет-пополнения клиента с сервера РИЦ. |
| /SERVICEINFO | <p>Запустить сбор основной информации о комплекте и рабочей станции при обращениях клиентов и сформировать архив с полученными данными SERVICEINFO.ZIP в рабочем каталоге. Собирается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Логи и настройки текущего пользователя КонсультантПлюс; - Файлы конфигурации Системы КонсультантПлюс (USERLIST.CFG, PROXY.CFG, BASELIST.CFG и др.); - USR-файл; - Файлы *.ADM; - Информация о регистрации комплекта; - Минидампы и файлы ошибок за последний месяц; - Отчет о Системе, сформированный утилитой MSINFO32. <p>ВНИМАНИЕ! Сбор информации может занять достаточно длительное время. Необходимо дождаться появления окна об окончании операции.</p> |
| /SEPARATE | Вывести из комплекта устаревшие ИБ в отдельный "архивный" комплект. |
| /SPROCESS=X | Включить режим фонового и параллельного поиска (т.е. поиска в X процессов). Для всех сетевых версий значение /SPROCESS= автоматически устанавливается равным количеству логических процессорных ядер, но не более 3. Это позволяет увеличить скорость поиска в несколько раз при условии, что дисковая система, где расположены ИБ КонсультантПлюс, способна эффективно распараллеливать обращения к ней. При терминальном доступе к сетевой версии, по умолчанию, /SPROCESS=1. Для флэш-версии /SPROCESS=2, если на компьютере пользователя 2 и более логических ядра или /SPROCESS=1, если на компьютере пользователя 1 логическое ядро. Для несетевой версии /SPROCESS=1. |
| /SYSTEM | Запуск с расширенными возможностями. |
| /SHORTDIRS | Данный ключ преобразует длинные имена файлов в короткие в каталоге CONS.CFG. |
| /TEMPINETDIR= | Задать директорию для временных файлов ИП. Ключ действует только на данную сессию. |
| /TEMPDIR= | Задать директорию для временных файлов КонсультантПлюс. Не действует на временные файлы ИП. |
| /TEST | Проверить исправность файлов CONS.EXE и *.RES. |

| | |
|------------------------|---|
| /USERSDIR=<директория> | Задать директорию для файлов статистики обработки запросов на Информационном Центре (*.STS) и обработанных файлов запросов *.QST. |
| /USERNAME | Получить сетевое имя пользователя. Результат помещается в файл USERNAME.TXT в рабочей директории. |
| /USR | Сформировать файл *.USR. |
| /YES | Пакетный режим запуска Системы. |

Обращаем Ваше внимание, что если Вы используете командный файл, например, для автоматизации процессов информационного обслуживания, в каждой его строке перед вызовом 32-разрядного приложения необходимо указывать команду START /W. Например:

START /W CONS.EXE /QUEST /BASE* /YES

START /W CONS.EXE /ADM /RECEIVE /BASE* /YES